

附表一

内容 要素	排放口(编 号、名称)/污 染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA007, 清洗 工艺废气排 放口	非甲烷总烃	车间集气收集+ 两级活性炭吸附 +15.5m 排气筒	《工业企业挥发性有机物排 放标准》(DB35/1782-2018)
	厂界无组织	非甲烷总烃	加强密闭	《工业企业挥发性有机物排 放标准》(DB35/1782-2018) 表 2 标准, 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表 A.1 标准
	厂区内的监控 点	非甲烷总烃	加强密闭	
地表水环 境	生活污水	COD BOD ₅ SS 氨氮	三级化粪池	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 4 中三级标 准, 氨氮参照执行《污水排入 城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)B 级标准
声环境	厂界	设备噪声	隔声、减振	新厂西北侧厂界执行《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的 4 类标 准, 其余厂界噪声排放执行 3 类标准
电磁辐射	无	/	/	/
固体废物	生活垃圾由环卫部门统一清运; 项目一般固废主要为废纸皮包装材料、废铅丝, 可集中收集外售综合 利用; 废活性炭、废清洗剂空桶、碳氢清洗废渣液、设备维护保养产生的 废机油属于危险废物, 按危险废物进行收集、贮存、运输、处置, 委托有 资质单位收集处理。			
土壤及地 下水污染 防治措施	生产车间地面硬化、危废贮存库重点防渗(依托现有), 清洗间一般 防渗处理			
生态保护 措施	项目在福建清流汽枪厂有限公司现有新厂区进行建设, 未新增占地, 不涉及生态保护措施。			
环境风险 防范措施	①化学品及危废贮存过程中必须按照国家《危险化学品安全管理条例》 和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ②加强管理, 完善设备维护保养制度; 厂内配备足够的灭火消防设施, 加强消防器具的维护和管理。			
其他环境 管理要求	(1) 环境管理要求			