

环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/ 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 破碎制砂废气排气筒	颗粒物	粗破、中破及制砂各主要产尘点上方设置集气罩收集粉尘，然后经1套负压脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
	无组织排放 厂界监控	颗粒物	原料堆存采取原料堆场四周设置不低于物料堆放高度的围挡、配套喷雾抑尘措施并分区覆盖表面及厂区入口设置车辆冲洗平台进行降尘； 定期对产品砂石料表面洒水，表层表面湿润并分区覆盖表面，减少粉尘排放；各水泥筒仓顶部设置一套小型脉冲袋式除尘器对呼吸口粉尘进行处理；搅拌车间喷雾洒水及封闭措施；厂内道路进行硬化，道路两侧设置喷雾设施；定期清扫、洒水，保持路面干净、湿润；车辆按照核定载重量装载；车辆车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，防止物料遗撒造成扬尘污染；限制车辆行驶速度。	《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3
地表水环境	筛分和洗砂 废水	SS	经浓缩罐+板框压滤机处理后回用于生产，不外排	检查落实情况
	搅拌机清洗 废水	SS		
	车辆冲洗废 水	SS		
	初期雨水	SS	在厂区雨水排放口附近设置初期雨水收集池（有效容积200m ³ ）及切换阀(常闭)，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，作为生产用水不外排。	
	生活污水	COD、 BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N	建设2m ³ 化粪池和20m ³ 的贮液池，生活污水经化粪池处理后可用于周边林地浇灌。	

声环境	厂界噪声	昼间等效声级	减振、隔声等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区排放限值
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	<p>一般工业固废：妥善分类收集后综合利用或外售回收企业综合利用，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；</p> <p>危险废物：根据危废管理名录要求，严格落实危废贮存及处置，危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，危废定期委托有资质单位处置。</p> <p>生活垃圾：集中收集，定期清运至邱寨村垃圾转运站。</p>			
土壤及地下水污染防治措施	<p>厂房采取地面水泥硬化处理，初期雨水池、化粪池、危废贮存库采取防渗处理。</p>			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>加强危废的管理，危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中相关要求设置。加强对废气处理设备的管理，定期进行检修，保持废气处理设备处于良好工作状态。如废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快进行维修。</p>			